Übersicht über Schraubendreher und Drehmomente

Schraubendreher



Das Implantatsystem IMPLADENT umfasst zwei Hauptgruppen von Schrauben: Abutmentschrauben (Basisschrauben) und die winzigen Brückenschrauben. Zum Festziehen der Abutmentschrauben (sowie der Verschlussschrauben, Gingivaformer und weiterer Komponenten) wird der Schraubendreher IMPLADENT **hex 1.4**. (Sechskant mit Ø 1,4 mm) verwendet. Für Brückenschrauben, die zu den Aufbaupfosten für bedingt abnehmbare Prothetik (verschraubte Versorgungen) gehören, wird der Schraubendreher IMPLADENT **hex 1.0** (Sechskant mit Ø 1,0 mm) eingesetzt.

ohne MwSt.



Schraubendreher hex 1.4
(Abutment-/Basisschrauben, Gingivaformer, Abdruckelemente und Laborteile)

Inbus-Schraubendreher, Anschluss Winkelstück, **hex 1.4**/L9	8224.3	€ 16

Bei Verwendung der Schraubendreher muss der universelle Einbringschlüssel Unigrip (Kat.-Nr. 2459.00) als Adapter für die Ratsche (Kat.-Nr. 2408.00) eingesetzt werden.
Die Gesamtlänge des Schraubendrehers hex 1.4 beträgt 24 mm.

Schraubendreher hex 1.0
(Brückenschrauben und Schrauben für einen Aufbaupfosten TS, sog. TS-Schrauben)

Schraubendreher – kurz, **hex1.0**/ISO/L11	1417.11	€ 16
Schraubendreher – lang, **hex1.0**/ISO/L21	1417.21	€ 16

Der Schraubendreher hex 1.0 passt ausschließlich nur mit den Brückenschrauben für Aufbaupfosten für bedingt abnehmbare Prothetik und Schrauben für einen Aufbaupfosten TS, sog. TS-Schrauben.
Für alle anderen Schrauben, Gingivaformer oder Abdruckelemente wird der Schraubendreher hex 1.4 benötigt.
Bei Verwendung der Schraubendreher muss der universelle Einbringschlüssel Unigrip (Kat.-Nr. 2459.00) als Adapter für die Ratsche (Kat.-Nr. 2408.00) eingesetzt werden.
Die Gesamtlänge des kurzen Schraubendrehers hex 1.0 beträgt 25 mm, des langen 35 mm.

Einbringschlüssel – Adapter für die Ratsche

Unigrip, hex 2.5/ISO/L16	2459.00	€ 68

Der Unigrip ermöglicht die Verwendung von Schraubendrehern, Einbringschlüsseln und Explantationsschlüsseln (Steckschlüssel zur Implantation – Ein- und Ausdrehhilfe) mit Ratsche (Kat.-Nr. 2408.00). Der Unigrip ermöglicht außerdem das Einsetzen von Kugelkopfankern.

Um eine dichte Verbindung zwischen Implantat und Abutment sicherzustellen und ein Lösen der Krone zu vermeiden, sollte die Abutment-/Basisschraube mit der Ratsche festgezogen werden. Das Drehmoment beim Einbringen der Abutment-/Basisschrauben beträgt **35 Ncm**. Für das definitive Einsetzen der Versorgung verwenden Sie bitte eine **neue Abutment-/Basisschraube**. Die Drehmomente beim Einbringen von Brückenschrauben oder anderen speziellen Komponenten sind unterschiedlich – siehe Übersicht unten.

Ratsche

Ratsche	2408.00	€ 217

Bei Verwendung der Schraubendreher muss der universelle Einbringschlüssel Unigrip (Kat.-Nr. 2459.00) als Adapter für die Ratsche (Kat.-Nr. 2408.00) verwendet werden.

Schraubendreher mit ISO-Schaft

Die Schraubendreher IMPLADENT werden über einen ISO-Schaft mit den Adaptern verbunden. Es handelt sich um einen standardisierten ISO-Schaft, der auch bei chirurgischen Winkelstücken sowie bei einigen anderen Implantatsystemen verwendet wird.

Für das definitive Einsetzen der Versorgung verwenden Sie bitte eine neue Schraube.
Instrumente werden nicht steril geliefert.

Übersicht über Schraubendreher und Drehmomente

Übersicht der Drehmomente

Komponenten	Instrumente	Kat.-Nr. der Instrumente	Drehmoment
Abutment-/Basisschrauben	Schraubendreher hex 1.4	24224.3*, 4224.3*, 4024.3*, 8224.3	35 Ncm
Provisorische Aufbaupfosten PEEK	Schraubendreher hex 1.4	24224.3*, 4224.3*, 4024.3*, 8224.3	20 Ncm
Gingivaformer	Schraubendreher hex 1.4	24224.3*, 4224.3*, 4024.3*, 8224.3	5–10 Ncm**
Abdruckelemente und Laborteile	Schraubendreher hex 1.4	24224.3*, 4224.3*, 4024.3*, 8224.3	5–10 Ncm**
Brückenschrauben und TS-Schrauben	Schraubendreher hex 1.0	44224.3*, 24024.3*, 1417.11, 1417.21	15 Ncm
Kugelkopfanker	Unigrip	2459.00	35 Ncm
Attachments LOCATOR	Schraubendreher LOCATOR	09999*, 08913	35 Ncm
Titanmagnetics® Attachments	Zugehöriger Applikator	H.00.04.X2*, H.00.04.K2*	20 Ncm

* Das Produkt ist nicht mehr verfügbar.
** Handfest, manuell mit dem Schraubendreher.